

# DF12P

Subwoofer passivo dedicato al sistema GS

Codice 5001323



## CARATTERISTICHE

- Woofer da 12" con bobina da 2,5"
- Potenza applicabile fino a 500W
- 2 ingressi Powercon NL-4 + terminal block 4 poli
- Max SPL 125 dB
- Cabinet in multistrato di betulla

## APPLICAZIONI

- Rinforzo sonoro per P.A.
- Installazione in sale conferenza
- Portable system

## DESCRIZIONE

Il **DF12P** è un subwoofer passivo dedicato al sistema **GS** con woofer da 12" che in aggiunta all'amplificatore **AR4** ed al satellite **GS** completa il Sound System FiveO.

Sul pannello posteriore troviamo due Speakon NL-4 ed una morsettiera a 4 pin terminal block che consente l'utilizzo in installazioni sia fisse che mobili.

Utilizzato con l'amplificatore **AR4** della linea **GS**, offre performance di alto livello grazie ai preset dedicati.

La costruzione in multistrato di betulla, la verniciatura antigraffio, in aggiunta alle maniglie ergonomiche e alla griglia in acciaio, senza tralasciare le dimensioni compatte ed il peso contenuto rendono il **DF12P** il partner ideale per l'utente moderno ed esigente.

SPECIFICHE TECNICHE

Risposta in frequenza	40 Hz - 2800 Hz
Woofer	1 x 12"
Sensibilità 1W/1mt	96 dB
Impedenza	8 Ω
Power rating	600W
SPL Max	125 dB
Connessioni	2 x Neutrik NL-4
Dimensioni (L x A x P)	350 x 500 x 542 mm
Peso	8 kg
Colore	Nero

DISEGNI TECNICI



DESCRIZIONE CONFIGURAZIONI BASE

SISTEMA PASSIVO BASE

Configurazione passiva del sistema **GS**:

- N° 08 moduli **GS**
- N° 02 subwoofer **DF12P**
- N° 01 amplificatore **AR4**

SISTEMA PASSIVO FULL

Configurazione passiva del sistema **GS**:

- N° 16 moduli **GS**
- N° 04 subwoofer **DF12P**
- N° 01 amplificatore **AR4**

